

46 寸 3.5MM 拼接单元规格书



型号：KS-46HN11

产品特点

- ◆ 全硬件构架，专业拼接芯片设计无 CPU 和操作系统
- ◆ 多种线并行处理，处理功能强大；
- ◆ 集成多路视频信号源
- ◆ RS232 串口远程式控制；支持两路 RS232 环出；
- ◆ 可开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大荧幕工程系统
- ◆ 内嵌固件智能升级系统。
- ◆ 窄边框全金属外框设计
- ◆ 全静音工业级风扇，可自动感温开关
- ◆ 具有 3D 降噪，3D 滤波，3D 去隔行功能
- ◆ 附送大屏拼接件，一键拼接，简单易用

- ◆ 具有节能、环保、无辐射，支持 7*24 小时不间断工作，适应各种需长时间开机的工作环境
- ◆ 亮度均匀，影像稳定、不闪烁、无变形失真
- ◆ 适用于：商业机构、大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、星级酒店、饭店、旅行社、药店等。

规格书参数表

型号	型号：KS-46HN11	
	显示对角线	46'
面板参数	外观尺寸	1021.98X576.57 MM
	物理拼接缝隙	3.5MM
	显示比例	16:9
	背光源	LED
	分辨率	1920X1080
	亮度	450CD/M ²
	对比度	3500:1
	色彩	16. 7M
	响应时间	8ms
	视角(上下/左/右)	178° /178°
接口	HDMI	HDMI 输入 X1
	VGA	VGA 输入 X1
	DVI	DVI 输入 X1
	BNC 输入	BNC 输入 X1
	BNC 输出	BNC 输出 X1
	RS232 输入	RS232 输入 X1
	RS232 输出	RS232 输出 X2
	遥控接收口	遥控接收输入 X1
	USB	USBX1
电源	工作电压	AC220V 50/60Hz
	最大功耗	150w
	待机功耗	0. 3w
使用环境	温度	0~40 摄氏度

	湿度	10~90%RH 无凝露
--	----	--------------

应用领域



指挥中心



会议室



监控中心



展厅



婚庆礼仪



KTV