

产品规格书

铝型材拉丝窄边框结构设计，圆润而不失唯美；
10点触摸，快、准一体化设计，支持各种手势的多种触摸；
采用红外触控技术，书写快速、性能稳定、润滑触感、视觉体验；
无线WIFI、有线网络、随心链接；
内置立体声环绕音响，主板采用高品质音频电容和低噪音魔音音效技术，带来听觉享受；
抗强光干扰，不惧苛刻条件，满足多种显示要求；
超长寿命，性能稳定，使用寿命达 6 万小时以上，全年能 7*24 小时不间断工作；
采用专用工业级液晶屏，专为触摸设计；
高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感；
16.7M 色彩，真实再现画面的每一个细节；
采用最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；
5ms 快速响应时间，去除画面拖影，自动消除残影功能；
178°宽视角,保证图像显示不变形，无失真；
全金属机壳设计，防静电、防磁场、防干扰、无辐射；
支持多种接口，支持VGA、HDMI、USB、TOUCH USB、TF USB、LAN等接口；

产品名称：49 寸卧式触摸一体机


主要特性：49 英寸、LED 液晶屏、红外多点触摸、W7 系统

型号：KS-CM49PK

1. 产品功能

触摸功能	支持 10 点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、. 支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源.
------	--

整机外观



2. 整机特性

外壳及外观	铝合金面框角块设计
整机外形尺寸	1140.9×671.9×83mm
最大功耗率	≤180W
待机功率	≤0.5W

3. 系统参数

处理器	Intel Core I3
系统	Windows 7 旗舰版操作系统
内存	4G DDR3 内存/120G 固态硬盘
显卡	Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics
接口	2 路 USB2.0、2 路 USB 3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路 HDMI、1 路 LINE 输出、1 路 MIC 输入、支持 wifi;

4. 显示参数

显示屏尺寸	49 英寸（16：9）
显示屏类型	LED 液晶显示屏
画面显示尺寸	1076mm（H）×607mm（V）
物理分辨率	1920（H）×1080（V）
显示色彩	10bit, 1.07B
刷新率	60HZ
亮度	500cd/m2

对比度	5000: 1
视角（度）	178°
显示屏防护	4mm 全钢化高防爆玻璃
背光灯寿命	50000 小时

5. 触摸参数

触摸嵌入方式	内置一体式，非外挂式
触摸感应技术	红外感应识别触摸技术（10 点）
书写方式	手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体（多点 8mm）
光标速度	120 点/s
定位精度	90%以上触摸区域为±2mm
通讯接口	B 型 USB 公头
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	理论无限次
计算机响应	系统自动识别；≤15ms
驱动程序	免驱

结 构 图

